

洁盟 JM-XZ-1000D 大气常压旋转式等离子清洗机技术规格



一、产品功能及特点

- 1、喷枪耐高温、抗氧化、使用寿命长
- 2、低温无损伤清洗，不会对产品表面造成热损伤、热氧化等问题
- 3、常规处理只需要压缩空气，操作简单，成本低
- 4、臭氧释放量极少，小于 0.001 PPM
- 5、无机械损耗件，电极寿命长
- 6、特殊处理及特殊结构的放电装置，确保稳定高效均匀的处理效果
- 7、模块化设计，结构紧凑，便于普及使用

二、产品技术参数

等离子喷枪	
喷枪尺寸	长 200mm ; 直径 50mm
处理宽度	20mm
喷枪重量	2Kg 左右
等离子电源	
功率	1000W
频率	20KHz
控制	近控或 PLC 控制
尺寸	W260 mm; H200 mm; D360 mm



深圳市洁盟清洗设备有限公司

Skymen Cleaning Equipment Shenzhen Co.,Ltd.

重量	15Kg
工作要求	
工艺气体	压缩空气，压力 3-4MPa
安装电源	单相 AC220V ; 50/60Hz ; 一路地线

三、应用场景

- 1、应用于去除油脂、油、氧化物、纤维、去除硅氧树脂，绑定、焊接、粘接前预处理，金属部件涂装前预处理等。
- 2、电子行业的手机壳印刷、涂覆、点胶等前处理，手机屏幕的表面处理。
- 3、国防工业的航空航天电接线器表面处理。
- 4、粘接前、涂装前、印刷前的预处理，粘接、锡焊、电镀前表面处理。
- 5、表面活化，生物材料的表面修饰，电线电缆表面喷码，塑料表面涂覆，印刷涂布或粘接前的表面处理。
- 6、锂电池模组预处理和电池组的粘接，电池组塑料外壳和防护铝壳的预处理与粘接。
- 7、COF 或 COB 制程的电极表面清洁，LCD 或 OLED 的玻璃清洁，IC 封装 LED 封装的表面清洁或改质，PCB 的表面清洁、活化、改质或去除残胶。